

Июнь 2016 г.

Свойства

SRS ViVA 1 synth racing SAE 5W-50 - синтетическое, высокопроизводительное моторное масло низкого трения вязкостью SAE 5W-50 для автомобилей с пробегом.

Защищают двигатель при холодном старте. Даже при экстремальной нагрузке и высокой температуре масло обеспечивает безопасное использование двигателя на всех режимах эксплуатации.

Улучшенное качество SRS Viva 1 synth racing является итогом последних разработок в области обеспечения защиты от износа и загрязнения двигателя в условиях удлинённых интервалов между заменами моторного масла.

Рекомендации по применению

SRS ViVA 1 synth racing SAE 5W50 - продукт высшего качества для последнего поколения, подходит как высокоэффективное моторное масло для использования в новейших высоконагруженных двигателях. Рекомендуется для легковых бензиновых и дизельных двигателей, включая многоклапанные, турбированные и с прямым впрыском топлива, при любых условиях эксплуатации.

Допуски / Спецификации

- SAE Grade 5W-50
- API SM/CF
- ACEA A3/B4

Рекомендации

- Mazda
- Mitsubishi
- Toyota
- Honda
- Peugeot
- Citroen
- Fiat
- Mercedes Benz

Следуйте рекомендациям производителя.

Наименование	Ед.изм.	Стандарт	SRS Primalub Alpha
Класс вязкости по SAE		DIN J 300	5W-50
Плотность при 15°C	g/cm ³	DIN 51 757	0,857
Динамическая вязкость при -20°C	mPa s	DIN 51 377	6300
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	102
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	16,5
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	176
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	225
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	-40
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	10,1
Сульфатная зольность	g/100 g	DIN 51 575	1,2

Сделано в Германии SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen Phone + 49 (0) 5976 945-0 • Fax +49 (0) 5976 945-621 • Internet: <http://www.srs-oil.com> • mail: info@srs-oil.de

