

SRS Bitaktol Super 3



Zweitakt-Motorenöl für wassergekühlte Außenbordmotoren

September 2008

Eigenschaften

SRS Bitaktol Super 3 ist ein selbstmischendes 2-Takt-Motorenöl für die speziellen Anforderungen wassergekühlter Außenbordmotoren mit einer hohen Leistungsdichte. Ausgewählte Wirkstoffe gewährleisten auch bei extremer Beanspruchung eine aschearme Verbrennung und damit eine hohe Motorsauberkeit sowohl im Ansaug- als auch im Auslassbereich. Je nach Herstellervorschrift sind Mischungsverhältnisse bis zu 1:100 möglich.

Leistungsbeschreibung / Spezifikationen

- NMMA TC-W 3
- API TD

Diese Spezifikationen schließen die Anerkennung folgender Motorenhersteller ein:
Archimedes-Penta, Chrysler, Evinrude, Garniti, Johnson, Mercury, Monark-Crescent, Suzuki, Terhi (Tern)

SRS Bitaktol Super 3 ist ein Erzeugnisse der H&R ChemPharm GmbH.

Kenndaten		Prüfmethode	SRS Bitaktol Super 3
Dichte bei 15°C	g/cm ³	DIN 51 757	0,870
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	35,9
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562	6,2
Flammpunkt	°C	DIN EN 22 719	108
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	- 33
Sulfatasche	g/100g	DIN 51 575	< 0,01
Basenzahl	mgKOH/g	DIN ISO 3771	3,7

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.