

SRS Multi -Rekord 10 W-40 (поставляется)

Универсальное моторное масло

Июнь 2002 г.

Описание

SRS Multi-Rekord – универсальное всепогодное моторное масло класса вязкости SAE 10W-40 для использования в бензиновых и дизельных двигателях. Диапазон индекса вязкости 10W-40 уверенный старт зимой и высокотемпературную стабильность при экстремальных нагрузках. Отобранный улучшитель вязкости ответственен за характеристики, обеспечивающие круглогодичное использование. Высококачественная основа в сочетании с тщательно отобранными синтетическими присадками определяют отличную защиту от износа и чистоту двигателя. При использовании не образуется черного нагара и отложений.

Рекомендации по применению

SRS Multi-Rekord разработано для применения в качестве универсального моторного масла для смешанных автопарков и в промышленных агрегатах. Производительность этого круглогодичного масла соответствует требованиям к моторным маслам как грузовых и легковых дизельных двигателей, так и бензиновых моторов, в том числе и с турбонаддувом.

Спецификации

- SAE-Класс: 10W-40
- ACEA A2/B2/E2
- API SH/SG/CF-4

Допуски/Рекомендации

- MB-Freigabe 228.1
- MAN M 271

Наименование	Ед.изм.	Стандарт	SRS Turbo-Rekord
Класс вязкости по SAE		DIN 51 511	10W-40
Плотность при 15°C	g/cm ³	DIN 51 757	0,870
Динамическая вязкость при -20°C	mPa s	DIN 51 377	6600
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	94
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14,1
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	153
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	225
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	-33
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	11
Сульфатная зольность	g/100 g	DIN 51 575	1,3

Сделано в Германии SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Phone + 49 (0) 5976 945-0 • Fax +49 (0) 5976 945-621 • Internet: <http://www.srs-oil.com> • E-mail: info@srs-oil.de