

# SRS Bitaktol KS



## Low Smoke Zweitakt-Motorenöl

November 2012

### Eigenschaften

**SRS Bitaktol KS** ist ein raucharmes (low smoke) Zweitakt-Motorenöl.

Grundöle auf Basis modernster Synthesetechnologie und spezielle Additive garantieren eine optimale Schmierfähigkeit und eine hohe Motorsauberkeit. Ablagerungen im Brennraum und im Auspuffsystem werden vermieden, die Rauchentwicklung wird deutlich reduziert.

### Einsatzhinweise

**SRS Bitaktol KS** ist selbstmischend und nach Herstellervorschrift für Mischungsverhältnisse bis zu 1:50 empfohlen. Es ist auch geeignet für den Einsatz bei Getrenntschmierung (Autolube-Systeme).

SRS Bitaktol KS Zweitakt-Motorenöl erfüllt die höchsten Spezifikationen des asiatischen bzw. europäischen Marktes.

### Leistungsbeschreibung / Spezifikationen

- ISO-L-EGD
- JASO FC
- API TC
- TISI
- Husqvarna Chainsaw

SRS Bitaktol KS ist ein Erzeugnis der H&R ChemPharm GmbH.

Kenndaten		Prüfmethode	SRS Bitaktol KS
Dichte bei 15°C	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757	0,872
Kin. Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104	67,5
Kin. Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104	9,53
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	121
Flammpunkt PM	°C	DIN EN ISO 2719	123
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	- 33
Basenzahl	mg KOH/g	DIN ISO 3771	1,1

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

**Made in Germany**